

## پکیج فیلتر دیسکی ۳-IRRISYS به همراه فیلتر شن ۲۰ اینچ

### نحوه نصب سیستم:

- ۱- در مرحله اول کلکتور ورودی را مطابق شکل به فیلتر های شن از بالا می بندیم (قسمت ورودی آب)- شماره ۱
- ۲- سپس کلکتور پایینی را مطابق مرحله قبل به فیلترهای شن می بندید (قسمت خروجی آب از فیلتر های شن) - شماره ۲
- ۳- در این مرحله کافیسیت که توسط شیر پروانه ای irrisys-tp3 خروجی کلکتور شماره (۲) را به پکیج فیلتر دیسکی irrisys-TL3 متصل نماییم.
- ۴- در مرحله آخر خروجی کلی سیستم را به لوله اصلی سیستم آبیاری توسط شیر وصل نمایید.
- ۵- توجه نمایید که سیستم بک واش فیلتر های شن در پشت این فیلتر ها ، که تمام قطعات آن فلزی می باشد را حتما نصب نمایید.

شماره ۱ (کلکتور ورودی آب)

محل اتصال توسط شیر پروانه ای

محل خروجی و اتصال به  
سیستم آبیاری تحت فشار

شماره ۲ (کلکتور خروجی آب)

### مشخصات فنی فیلتراسیون:

- حجم آب عبوری از فیلترها تا ۱۰۰ متر مکعب در ساعت می باشد.
- فیلتر های دیسکی IRRISYS TL3 با مش ۱۳۰ میکرون را می توان هم با فلنج بهم متصل کرد (مطابق تصویر) و هم بصورت رزوه ای به سیستم متصل کرد.
- کلکتورها و همچنین شیرها از جنس پلی اتیلن می باشد لذا در برابر پدیده خوردگی و زنگ زدن مقاومتر و ارزاتر از نمونه های فلزی آنها می باشد.