

پکیج فیلتر دیسکی ۳ IRRISYS

نحوه نصب سیستم:

- ۱- در مرحله اول کلکتور ورودی را مطابق شکل به فیلتر های دیسکی IRRISYS TL3 توسط پیچ و مهره و رینگ به فلنج مخصوص فیلتر می بندیم. فیلتر دیسکی توسط قلاب و فلنج مخصوصی که دارد بهم متصل می شوند. (ورودی آب به فیلتر های دیسکی) - شماره ۱
- ۲- سپس کلکتور پایینی را مطابق مرحله قبل به فیلترهای دیسکی می بندید (خروجی آب از فیلتر های دیسکی) - شماره ۲
- ۳- کمر بند ها را در قسمت های قبل و بعد از کلکتور های ورودی و خروجی نصب نمایید. روی این کمر بندها فشار سنج نصب خواهد شد. (البته چنانچه تصمیم به استفاده از تانک کود می باشید می توانید ورودی و خروجی تانک کود را به این کمر بندها نصب نمایید).
- ۴- در مرحله آخر خروجی کلی سیستم را به لوله اصلی آبیاری توسط شیر وصل نمایید.



مشخصات فنی فیلتراسیون:

- حجم آب عبوری از فیلترها تا ۱۰۰ متر مکعب در ساعت می باشد.
- فیلتر های دیسکی IRRISYS TL3 با مش ۱۳۰ میکرون را می توان هم با فلنج بهم متصل کرد (مطابق تصویر) و هم بصورت رزوه ای به سیستم متصل کرد.
- کلکتورها و همچنین شیرها از جنس پلی اتیلن می باشد لذا در برابر پدیده خوردگی و زنگ زدن مقاومتر و ارزانتر از نمونه های فلزی آنها می باشد.